




1k-model Ultrasonik Yıkama Makineleri

Endüstriyel parça yıkama, yağ alma ve talaşlı parçaların genel temizliği için ideal çözüm!





Endüstriyel parça yıkamada, seri üretim ve bakım amaçlı yıkama makineleri Ultrasonik ile yıkama kalitesi artırılmakta, her türlü kirliliğin giderilmesi moleküler boyutlarda yapılmaktadır.

Kazan boyutları standart üretilmekte olup, özel tasarımlar Intersonik Ar-Ge mühendisleri tarafından özel olarak planlanmaktadır.

Yararları

- Yağ, talaş, polisaj artığı, kireç, kauçuk kalıntıları ve genel kirleri giderir.
- Temiz ve korozyona dayanıklı yüzey ortaya çıkarır.

Kullanım Alanları

- Otomotiv sanayi
- Kalıp, filtre gibi parçaların bakım amaçlı temizliği
- Metal sanayi
- Savunma sanayi
- Gıda sanayi
- Tekstil makine ekipmanları temizliği
- Elektronik, plastik ve optik sanayi
- Medikal parça temizliği
- Tüm üretim alanlarında seri üretim ve bakım amaçlı temizlik

Yıkama İşlem Akışı

Yıkılacak parçanın malzemesine ve kirliliğine göre İntersonik Proses Mühendisleri tarafından özel olarak çalışma yapılmakta, kimyasal, sıcaklık ve ultrasonik güç / frekans parametreleri seçilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine Modeli	1K-50.40.40	1K-50.40.60	1K-60.50.40	1K-60.50.60 US	1K-80.50.40	1K-80.50.60	1K-100.50.40
Proses Sırası	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama
İç Boyutlar (B+E+Y) (mm)	500 x 400 x 400	500 x 400 x 600	600 x 500 x 400	600 x 500 x 600	800 x 500 x 400	800 x 500 x 600	1000 x 500 x 400
Ultrasonik Güç (W)	1000	1500	2000	2000	2000	2500	2500
Frekans (kHz)	25-40	25-40	25-40	25-40	25-40	25-40	25-40
Isıtıcı (kW x adet)	4x1	4x1	6x1	6x1	6x1	6x2	6x2
Isıtıcı Kontrolü	Dijital termostat kontrollüdür.						
Isıtıcı Özelliği	Elektrikli ısıtıcı						
Zaman Ayarı	Dijital zamanlayıcı ile kontrol edilir.						
Pompa - Filtre (Hp-micron)	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100
Dolum - Boşaltım	Küresel Vana						
İzolasyon	Var						

Makine Modeli	1K-60.90.60	1K-80.60.90	1K-80.60.110	1K-100.70.90	1K-100.70.110	1K-120.60.90	1K-130.70.90
Proses Sırası	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama	Ultrasonik Yıkama
İç Boyutlar (B+E+Y) (mm)	600 x 600 x 900	800 x 600 x 900	800 x 600 x 1100	1000 x 700 x 900	1000 x 700 x 1100	1200 x 600 x 900	1300 x 700 x 900
Ultrasonik Güç (W)	3000	4000	5000	5000	6000	6000	7000
Frekans (kHz)	25-40	25-40	25-40	25-40	25-40	25-40	25-40
Isıtıcı (kW x adet)	6x2	6x2	6x3	6x3	6x4	6x3	6x4
Isıtıcı Kontrolü	Dijital termostat kontrollüdür.						
Isıtıcı Özelliği	Elektrikli ısıtıcı						
Zaman Ayarı	Dijital zamanlayıcı ile kontrol edilir.						
Pompa - Filtre (Hp-micron)	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100	1/2 - 100
Dolum - Boşaltım	Küresel Vana						
İzolasyon	Var						