

# MİDİSONİK HASTANE

## Standart Midisonik Model



## Otomatik Proses Kontrollü Midisonik Model



Standart Özellikler	Opsiyonel Özellikler
AISI 304 kalite paslanmaz çelik tank ve gövde	PLC kontrol sistemi
Isıtma	Dokunmatik, 7 inch, proses takip ve ayar ekranı
Dijital sıcaklık kontrolü	Tank sıvı seviye kontrolü
Dijital zamanlayıcı	Otomatik dolum vanası
Manuel açılır -kapanır standart tank kapağı	Otomatik tahliye vanası
Manuel dolum vanası (60 ve 80 litrelerde bulunmaktadır)	Otomatik kimyasal ekleme /dozaj pompası
Manuel tahliye vanası	Dozaj pompasına bağlı kimyasal bidonunun otomatik tüketim takibi ve akıllı uyarı sistemi
Tekerlek	Otomatik PH kontrolü
1 adet standart , paslanmaz çelik sepet	Otomatik açılır - kapanır tank kapağı

## Modeller ve Özellikleri

MİDİSONİK	Midi 40	Midi 50	Midi 60	Midi 80
Yıkama Hacmi	40	50	60	80
Makine İç Ölçüleri (x,y,z)	400 x 300 x 300	400 x 300 x 400	500 x 300 x 400	500 x 400 x 400
Makine Dış Ölçüleri (mm)	750 x 800 x 680	780 x 800 x 680	850 x 800 x 680	850 x 850 x 680
Ultrasonik Güç (W)	600	800	1000	1000
Ultrasonik Frekans	25 - 40	25 - 40	25 - 40	25 - 40
Isıtma Gücü	2	2	2 x 2 kw= 4	2 x 2 kw= 4
Sıvı Tahliye Vanaları	DN 20 3/4"	DN 20 3/4"	DN 20 3/4"	DN 20 3/4"
Makine Tekerleri	EMES 50x20	EMES 50x20	EMES 50x20	EMES 50x20
Sepet Ölçüleri (mm)	350 x 250 x 200	350 x 250 x 300	450 x 350 x 200	450 x 350 x 300

